Dopomat-forte

Zasadowy płyn do mycia przemysłowego

Właściwości

Skuteczny w działaniu, niskopieniący, zasadowy środek myjący na bazie specjalnych substancji biologicznie aktywnych. Rozpuszcza oleje i tłuszcze, sadzę, zaskorupiały brud, zabrudzenia grafitowe i spalinowe. Produkt przeznaczony jest także do odolejaczy zgodnie z austryjacką normą ÖNORM B 5105, ustęp 7.2.

Skład (wg 648/2004/WE)

Anionowe związki powierzchniowo- czynne < 5 %, niejonowe związki powierzchniowo- czynne < 5 %, fosfoniany < 5 %, rozpuszczalne w wodzie rozpuszczalniki, środki antykorozyjne, zasady, barwniki.
pH (koncentratu): ok. 13 pH (roztworu roboczego): ok. 11,5

Obszar zastosowania

Do wszystkich wodo- i zasadoodpornych powierzchni w obszarze przemysłowym takich jak: podłogi z betonu i klinkieru w zakładach przemysłowych i w warsztatach, dachy pilaste (szedowe) ze szkła zbrojonego, flizy ścienne i podłogowe w przejściach podziemnych i na stacjach metra oraz do pojemników i kontenerów na śmieci.
Nie nadaje się do podłóg pokrytych powłoką, linoleum, gumy i aluminium.

Sposób użycia

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić w niewidocznym miejscu odporność materiału na działanie produktu.

Mycie bieżące (maszynowe mycie na mokro):
100 ml na 10 L zimnej wody.

Mycie maszyną wysokociśnieniową:
200 ml na 10 L zimnej wody.

Mycie gruntowne:
1 L na 10 L zimnej wody.

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego zastosowania produktu!

Mycie automatem/ przemysłowe

21.01.2006 20.01.2012

Zużycie na m²

Maszynowe mycie na mokro: 1 ml
Mycie maszyną wysokociśnieniową: 8 ml
Mycie gruntowne: 40 ml

w koncentracie

R 36/38 Działa drażniąco na oczy i skórę.
S 24/25 Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
S 37/39 Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
Zawiera ług alkaliczny.

Opakowanie

10 L kanister
200 L beczka

Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1!

Art.-Nr. j 05 02 10
Art.-Nr. j 05 02 72

www.kiehl-zegarski.pl
www.kiehl-group.com