

Kiehl-Eco-Refresher

Olej do pielęgnacji drewna na bazie wodnej, tworzący film

Właściwości

Jedyny na całym świecie tego rodzaju innowacyjny produkt. Zgłoszony do patentu. Podkreśla barwę drewna w zależności od jego gatunku (wydobywając naturalny odcień). Wysycha matowo, nie perfumowany, wolny od pigmentów, utwardza się pod wpływem powietrza, zachowuje zdolność dyfuzji, nadaje się do polerowania. Prosty w użyciu, tworzy film, posiada dużą zdolność wypełniania, po 2 h nadaje się do chodzenia, a po 2 dniach do zmywania. Spełnia normy DIN EN 71-3 (wolny od metali ciężkich). Nie zawiera rozpuszczalników. Pielęgnacja dalsza po całkowitym utwardzeniu powierzchni jest możliwa produktem Kiehl- Legnodur.

Skład

Roślinne komponenty olejowe, woski, niejonowe związki powierzchniowo-czynne < 5 %, substancje suche wolne od metali ciężkich.
pH (koncentratu): ok. 8

Obszar zastosowania

Przeznaczony do pielęgnacji wszystkich europejskich gatunków drewna. W przypadku surowego drewna drzew egzotycznych należy przeprowadzić test na wrażliwość materiału. Do bazowego olejowania wzgl. olejowania późniejszego wszystkich powierzchni z naturalnego drewna takich jak: parkiet, deski podłogowe, kostka, parkiet przemysłowy, parkiet olejowany utwardzany promieniami UV, schody, płyty OSB, drewno klejone itp. Nie nadaje się do zabezpieczonych, pokrytych powłoką lub woskowanych powierzchni drewnianych.

Sposób użycia

Produkt osiąga doskonałą przyczepność oraz optykę tylko na powierzchniach wolnych od tłuszczu, wosku, silikonu i pyłu oraz nie pokrytych powłoką. Temperatura podłoża powinna wahać się w granicach od 10°C do 25°C. Przed użyciem mocno wstrząsnąć produktem!



Olejowanie bazowe surowych powierzchni z prawdziwego drewna: szczegółowe info. na zapytanie.

Olejowanie późniejsze: Zniszczone powierzchnie drewniane najpierw należy wyczyścić maszynowo na sucho (maszyną jednotarczową, aparatem ssącym, odkurzaczem, padem Kiehl-Legno-Pad). Maszynę należy prowadzić torem spiralnym aż do równomiernego wyczyszczenia powierzchni, usunięcia z porów powierzchniowo zalegającego brudu i uzyskania jednolitej optyki. Nie zebrany odkurzaczem mikro pył należy usunąć wilgotną ściereczką.

Obrobka powierzchni: Stosować nie rozcieńczony. Ok. 200 ml produktu wylać na wyczyszczonej podłogę i natychmiast rozprowadzić go cienką warstwą na ok. 10 m² powierzchni barankiem lub mopem płaskim, równomiernie zachodzącymi na siebie torami. W zależności od właściwości powierzchni wymagane są 1-2 warstwy położone co ok. 2 h.

Polerowanie: Warstwę oleju można do 24 h po wyschnięciu utwardzić i nadać jej połysk poprzez polerowanie maszyną jednotarczową (ok. 150-1000 obr. na min.) i przy użyciu padu Multi-Disc. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego zastosowania produktu.

Środek myjący dla narzędzi pracy: woda



Wskazówki: Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Napoczęty kanister wykorzystać do końca. Zaschnięte resztki produktu należą do odpadów nie nadających się do powtórnego przetworzenia. Resztki płynnego produktu oddać do punktu zbiórki odpadów. Kanister po użyciu natychmiast zamknąć. Na bazie surowców odnawialnych. Opakowanie recynglowe. Aby uzyskać więcej informacji wyjaśniających dlaczego ten produkt został oznaczony kwiatkiem (wspólnym oznakowaniem ekologicznym), należy odwiedzić stronę internetową: <http://www.ecolabel.eu>.

**Mycie i
pielęgnacja
parkietu/
drewna**

Zużycie na m²

Olejowanie bazowe: ok. 50 ml/m², w zależności od chłonności powierzchni drewnianej
Olejowanie późniejsze: ok. 20 ml/m², w zależności od chłonności powierzchni drewnianej

Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1!

Opakowanie

2 x 5 L kanister w kartonie

Art.-Nr. j 22 16 05

Chronić przed mrozem!

