

# Gommasol

## Płyn do usuwania zarysowań po gumie

### Właściwości

Gommasol jest specjalnym produktem na bazie rozpuszczalników do usuwania zarysowań i pozostałości po gumie, które powstały w wyniku pracy wózków widłowych i podnośników na podłogach przemysłowych. Ze względu na dużą siłę czyszczenia Gommasol nadaje się do zastosowania na podłogach przemysłowych i w halach magazynowych o bardzo dużym stopniu zabrudzenia. Gommasol posiada zredukowany zapach i jest prosty w użyciu.

### Skład (wg 648/2004/WE)

Niejonowe związki powierzchniowo- czynne 5-15 %, rozpuszczalne w wodzie rozpuszczalniki.  
pH (koncentratu): ok. 6 pH (roztworu roboczego): ok. 7

### Obszar zastosowania

Do podłóg odpornych na działanie rozpuszczalników takich jak: podłogi przemysłowe, beton, żywica epoksydowa, jastrych magnezowy i cegła gliniana.  
Nie nadaje się do podłóg zawierających asfalt i do podłóg bitumicznych.

### Sposób użycia

Gommasol (nie rozcieńczony lub w rozcieńczeniu z wodą od 1:1 do 1:2) wlać do odpowiedniego urządzenia spryskującego\* z dyszą pianową, rozprowadzić, odczekać ok. 10 min. W przypadku normalnego zabrudzenia lub punktowego zastosowania Gommasolu, brudną wodę można zebrać podczas maszynowego mycia na mokro maszyną szorująco-zbierającą przy zastosowaniu 1 %-owego roztworu Dopomatu- forte w ramach mycia bieżącego.

W przypadku dużych zabrudzeń lub stosowania Gommasolu na dużej powierzchni, podłogę należy gruntownie wyszorować po uprzednim spryskaniu jej przy użyciu maszyny jednoetapowej i zielonego padu. Następnie zebrać brudną wodę i splukać gruntownie czystą wodą.

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego zastosowania produktu!

\* Odpowiednie urządzenie aplikujące Kiehla:

- Art.-Nr. VFK 250105 butelka ze spryskiwaczem
- Art.-Nr. WK 910321 pistolet pianowy do 500 ml butelki ze spryskiwaczem
- Art.-Nr. z 20 50 18 butelka ze spryskiwaczem 1,5 L; kolor kodu: czerwony;
- dysza pianowa z PP (uszczelki EPDM)
- Art.-Nr. z 20 50 72 ciśnieniowe urządzenie spryskujące, 5 L RONDO,
- dysza pianowa (uszczelki EPDM).



**Mycie  
automatem/  
przemysłowe**

### Zużycie na m<sup>2</sup>

Usuwanie zarysowań po gumie: 50-100 ml



Szkodliwy  
w koncentracji

- R 20/21/22 Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu.
  - R 36/38 Działa drażniąco na oczy i skórę.
  - S 24/25 Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
  - S 37 Nosić odpowiednie rękawice ochronne.
  - S 51 Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
  - S 62 W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów: niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietkę.
- Zawiera rozpuszczalnik.

### Opakowanie

5 L kanister

**Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1!**

Art.-Nr. j 05 07 15

