

Kiehl-Parketta

Szlachetny twardy wosk w płynie

Właściwości

Wysokojakościowy wosk na bazie rozpuszczalników, zapobiega pęcznieniu podłóg wrażliwych na działanie wody. Łatwy w użyciu, posiada bardzo dobre właściwości wnikania, zachowuje zdolność dyfuzji i jest wysoce odporny na ścieranie. Podłogi poddane działaniu produktu odparują wodę i dlatego też preferowane jest ich mycie na wilgotno. Produkt nie jest mieszalny z wodą! Produktu nie odprowadzać do kanalizacji.

Skład

Twarde woski, nierozpuszczalny w wodzie rozpuszczalnik.

Obszar zastosowania

Przeznaczony do pielęgnacji wszystkich europejskich gatunków drewna. W przypadku surowego drewna drzew egzotycznych należy przeprowadzić test na wrażliwość materiału. Do nie poddanych obróbce jak i woskowanych, olejowanych- woskowanych oraz zabezpieczonych- woskowanych powierzchni z naturalnego drewna w obszarze wewnętrznym takich jak np.: parkiet, deski podłogowe, kostka, parkiet przemysłowy, płyty OSB, drewno klejone itp.

Sposób użycia

Temperatura podłoża i produktu powinna wahać się w granicach od 15°C do 25°C. Pomieszczenia podczas wykonywania prac powinny być dobrze wentylowane. Nie palić! Brud nie przylegający do podłogi zebrać wilgotną ściereczką. Przed użyciem mocno wstrząsnąć produktem!

Pielęgnacja woskiem początkowa i późniejsza:

Stosować do podłóg surowych, fachowo oszlifowanych, (także do szpachlowanych i szlifowanych płasko - uziarnienie: 100-120), lub woskowanych wcześniej Kiehl- Parketta, wolnych od kurzu i czystych podłóg z naturalnego drewna. Ok. 250 ml produktu wylać na podłogę i natychmiast rozprowadzić go cienką warstwą na ok. 5 m² powierzchni barankiem lub mopem płaskim równomiernie zachodzącymi na siebie torami. W zależności od właściwości powierzchni wymagane są 1-3 warstwy co ok. 60 min.



Metoda spray przy użyciu automatu zabezpieczonego przed eksplozją:

Wcześniej woskowane podłogi:

Kiehl-Parketta rozcieńczyć z Kiehl-Wax-Ex w stosunku 1:1 i napełnić nim butelkę ze spryskiwaczem. Punktowno: Brudne miejsca lub ślady po chodzeniu spryskać niewielką ilością środka i natychmiast polerować do połysku. Zabrudzony czerwony pad odwrócić lub wymienić na czysty.



Polerowanie:

Woskowy film wysycha matowo i należy doprowadzić go do połysku polerką (150-1000 obr. / min., szczotka lub pad do polerowania).

Środek myjący dla narzędzi pracy: Kiehl-Wax-Ex.

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego zastosowania produktu.



Mycie i pielęgnacja parkietu/ drewna

Zużycie na m²

Pielęgnacja woskiem początkowa: 80-150 ml w zależności od chłonności

Pielęgnacja woskiem późniejsza: 20-40 ml

Metoda spray: 3-5 ml



w koncentracji

- | | |
|---------|---|
| R 10 | Łatwopalny. |
| R 65 | Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia. |
| R 66 | Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pęknięcie skóry. |
| R 67 | Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. |
| R 52/53 | Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. |
| S 24 | Unikać zanieczyszczenia skóry. |
| S 43 | W przypadku pożaru używać gaśnic proszkowych lub gaśnic CO ₂ . Nigdy nie używać wody |
| S 51 | Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. |
| S 61 | Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki. |
| S 62 | W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów: niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę. |
- Zawiera benzynę lakową.

Opakowanie

10 L kantser blaszany

Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1!

Art.-Nr. j 22 01 60

Lepkość produktu uzależniona jest od temperatury

