Thermospeed

Ochronny środek dyspersyjny

Właściwości

Metaliczna dyspersja tworzywa sztucznego o wysokiej twardości i znakomitych właściwościach tworzenia samonabłyszczającego się filmu pielęgnacyjnego. Thermospeed to wysokojakościowa pielęgnacja bazowa szczególnie wytrzymała na ścieranie, odpierająca brud, odporna na zmywanie, antypoślizgowa. Optymalnie nadaje się do polerowania. Polerowanie maszyną szybkoobrotową usuwa bezproblemowo ślady po chodzeniu. Powłoka jest odporna na działanie środków myjąco- dezynfekcyjnych.

Skład

Dyspersje tworzywa sztucznego, twarde woski polietylenowe, rozpuszczalne w wodzie rozpuszczalniki, żywice zwilżające, zmiękczacz.
pH (koncentratu): ok. 8,5

Obszar zastosowania

Do wodoodpornych, wyczyszczonych gruntownie wykładzin podłogowych takich jak: PCV, poliolefiny, linoleum, chłonny kamień naturalny i sztuczny, asfalt itp. W przypadku podłóg z warstwą użytkową z PU lub PE przeprowadzić przed użyciem test na przyczepność produktu.

Sposób użycia

Produkt stosować tylko na dobrze wyschniętych podłogach.
Nie rozcieńczony produkt rozprowadzić cienką warstwą np. mopem płaskim. Unikać zaschnięcia produktu w mopie. Po użyciu produktu kanister natychmiast zamknąć.

Pielęgnacja bazowa podłóg po myciu gruntownym:
W zależności od chłonności podłogi 2-3 warstwy co ok. 30 min.

Polerowanie:
Wyschniętą powłokę pielęgnacyjną można utwardzić poprzez polerowanie maszyną szbkoobrotową (ok. 1000 obr./ min.) i padem Multi-Disc. Wypolerowana powłoka nie jest śliska.

Powłoki

10.03.2009
10.11.2008

Zużycie na m²

Pielęgnacja bazowa: 25 ml na warstwę

Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art.1!

Opakowanie

2/5 L kanistrów w kartonie — Art.-Nr. j 20 03 05
200 L beczka — Art.-Nr. j 20 03 72

Chronić przed mrozem!

www.kiehl-zegarski.pl
www.kiehl-group.com